

Стандартная комплектация включает: патрубок группы безопасности ; патрубок слива с краном; патрубок отбора проб с краном; термометр 0...120 °С; карман датчика температуры (Dвн = 8 мм, L=150мм); группа безопасности на 2 бар с манометром; теплоизоляцию в кожухе из нержавеющей стали; люк обслуживания.			56 / 40	110 / 80	210 / 160	310 / 240	410 / 300	910 / 700
Цена в исполнении без рубашки охлаждения и без теплоизоляции			31 000	39 500	43 778	50 765	57 400	80 500
Цена со спиральной рубашкой, теплоизоляцией и в кожухе из нерж стали			51 700	72 000	95 000	131 600	157 600	233 600
1	Основные технические характеристики в стандартном исполнении	Фактический объём	56	112	213	313	412	890
		Площадь теплообменника, кв м	0,15	0,23	0,5	0,7	1,0	1,8
		В том числе площадь теплообменника днища (конуса), кв м, max	0,04	0,06	0,12	0,18	0,24	0,45
		Слив и пробоотборный патрубок	Du20			Du25		
		Патрубок группы безопасности и термометра	Du15					
2	Тип соединений	Резьбовые патрубки с наружной резьбой	В базовом исполнении					
		Кламповые соединения (все четыре патрубка) - опция	6 200			7 400		
3	Люк обслуживания	Люк обслуживания Ду 220	В базовом исполнении					
		Люк Ду 400 (Италия) - опционально	-	-	-	-	29 000	
		Люк Ду 300 (Италия) - опционально	16 000					
4	Габариты и вес	Диаметр в теплоизоляции	400	500	600		740	900
		Вес без рубашки охлаждения и теплоизоляции	14	20	27	37	42	78
		Вес с рубашкой, теплоизоляцией и кожухом из нерж стали	20	33	47	67	76	120
		Высота габаритная (от пола до штуцера группы безопасности)	1 200	1 400	1 600	2 200	1 800	2 200